



ZBORNICA VARNOSTI
IN ZDRAVJA PRI DELU

ZZZS

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana
www.zzzs.si



NAVODILO ZA VARNO DELO

GRELEC ZRAKA

Šifra dokumenta / izdaja:
NVD – ZbVZD – Sp 014 / 01

Stran: 1/2

www.zbornica-vzd.si

1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA



- Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.
- Preglej in uredi okolico delovnega mesta.
- Uporabljaljaj samo **brezhibno delovno opremo**.
- Preveri **delovanje varnostnih naprav**.
- **NE PRIČNI Z DELOM**, če:
 - ❖ nisi ustrezno **usposobljen** (ustrezno zdravniško spričevalo, teoretično in praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
 - ❖ si v neustreznem **psihofizičnem stanju** (pod vplivom psihoaktivnih substanc – alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.
- V primeru ugotovljenih **pomanjkljivosti** in nepravilnosti **takoj obvesti pristojnega**.



2. OPOZORILA in NEVARNOSTI



- Nevarnost opeklin.
- Nevarnost požara in eksplozije.
- Nevarnost prisotnosti škodljivih izpušnih plinov.
- Nevarnost razlitja goriva.



3. VARNOSTNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA TER ZDRAVEGA DELA



- Delovno opremo uporabljaljaj namensko in v skladu z navodili za varno delo proizvajalca delovne opreme.
- Z delovno opremo upravljaj tako, da s svojim delom ne ogrožaš svoje varnosti in zdravja ali varnosti in zdravja drugih oseb.
- Prepovedano je odstranjevanje varnostnih naprav in varoval ali povzročiti, da te ne delujejo.
- Z roko ne posegaj v nevarno območje izpušne cevi, ko je grelec v obratovanju.
- Vsa popravila in vzdrževalna dela se lahko opravljajo samo, ko je grelec izklopljen.
- Pri polnjenju rezervoarja z gorivom je prepovedano kaditi.
- Pri polnjenju z gorivom je potrebno z nevarnega območja odstraniti vse vire vžiga in odprt ogenj, da se prepreči nastanek požara ali eksplozije.
- Posode z gorivom se morajo shranjevati v za to primernih skladiščih na delovišču v skladu z navodili za skladiščenje nevarnih snovi in po navodilih proizvajalca.
- Prepovedana je uporaba odprtega ognja v neposredni bližini grelca.
- V primeru, da se grelec uporablja v zaprtem prostoru, mora upravljalec zagotoviti zadostno prezračevanje prostora.
- Izpušne pline pri obratovanju grelca je treba vedno speljati z ustreznimi cevmi iz prostora (stavbe, sobe, ipd.) ven na prosto (zunanjo atmosfero).
- Prepovedano je uporabljati odprti ogenj ali kaditi v času polnjenja rezervoarja z gorivom.
- Prepovedano je obratovanje grelca v zaprtem prostoru brez ustrezne izvedbe odvoda izpušnih plinov na prosto.
- Prepovedano je zalagati grelec s predmeti – zaradi pregrevanja.
- Prepovedano je puščati vnetljive snovi in vnetljive tekočine v nevarnem območju grelca.
- Prepovedano je obratovanje grelca preko noči na delovišču brez stalnega nadzora.
- Prepovedano je izvajati lakiranje in podobna zaključna dela v prostoru, kjer obratuje grelec.
- Prepovedana ju uporaba grelca tik po lakiranju ali podobnih zaključnih delih v prostoru oz. tam kjer obstaja možnost nastanka eksplozivnih koncentracij.



4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi. ➤ Delavec mora pri svojem delu dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati ter skrbeti za njeno brezhibnost. ➤ Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo: <ul style="list-style-type: none"> ❖ delovna obleka, ❖ zaščitne rokavice pri polnjenju z gorivom (SIST EN 374-1), ❖ zaščitna obutev s kapico (SIST EN ISO 20345). 	
5. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ V kolikor pred začetkom dela ali med delom ugotoviš na stroju, orodju ali pripravah kakršnekoli poškodbe, pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, delovno opremo takoj izključi in o tem obvesti pristojnega. ➤ Stroj opremi z napisom »POZOR! NE VKLAPLJAJ, STROJ V OKVARI!« 	
6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pri nepravilnostih v delovanju aktiviraj izklop v sili, izključi glavno stikalo in obvesti nadrejenega. ➤ V primeru nezgod z delovno opremo izključi pogon delovne opreme, poškodovano osebo reši iz nevarnega območja. ➤ O dogodku obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112. ➤ Poškodovancu nudi prvo pomoč do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v ambulanto prve pomoči. 	+112
7. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zdravstvene posledice: poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt. ➤ Delovno pravne posledice: opozorilo, opomin, prenehanje dela. 	