



ZBORNICA VARNOSTI
IN ZDRAVJA PRI DELU



Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana
www.zzzs.si



NAVODILO ZA UPORABO

Šifra dokumenta / izdaja:
NVU-ZbVZD-OVO 005/01

Stran: 1/2

www.zbornica-vzd.si

ZAŠČITNA MASKA



VARUJE PRED

- Prašnimi, trdnimi delci (odvisno od stopnje zaščite).
- Hlapljivimi snovmi, parami, plini (odvisno od filtra).
- Prašnatimi kemikalijami, prahom, dimom,...


NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN OKVARE

- Negativni učinki na respiratorni sistem zaradi vdihavanja in izpostavljenosti onesnaženi atmosferi.

UPORABLJA SE

- Pri delih s prašnimi snovmi.
- Pri delih s hlapljivimi snovmi.
- V atmosferi, kjer nastajajo hlapi, plini, prah, prašni delci, dim,...
- V območjih, kjer je **zahtevano z varnostnim znakom**.


NAMESTITEV



1. Naglavni jermen pripravi tako, da preluknjan trak spelješ skozi zaponko in naravnaj na želeno dolžino. Enako naredi z drugim trakom.



2. Masko udobno namesti na nos in povleci jermene čez glavo. Če je potrebno naglavne jermene naravnati, snemi masko, jih naravnaj in ponovi korak 2.



3. Spodnja jermena primi z obema rokama, namesti zadaj na vratu in ju spni skupaj.



4. Zgornja jermena najprej zategni s potegom za konca letih. S tem dosežeš udobno in varno prileganje maske. Podobno naravnaj spodnja jermena. (Napetost jermenov lahko zmanjšaš s potiskanjem navzven.)



5. Tesnjenje maske lahko preveriš z ustvarjanjem nadtlaka. Z dlanjo prekrij pokrov izpušne zaklopke in rahlo izdihni. Če se obrazni del rahlo izboči in kolikor ne začutiš uhajanja zraka med obrazom in robom maske, potem se maska prilega pravilno.

Če začutiš uhajanje zraka, moraš masko ponovno naravnati in/ali nastaviti napetost elastičnih jermenov. Ponovi zgornji preizkus prileganja maske. Če ne moreš doseči pravilnega prileganja maske, ne vstopaj v območje onesnažene atmosfere in o tem obvesti nadrejenega.

- Ne uporablaj zaščitne maske, če imaš brado ali brke.
- Zaščitno masko zavrzi ali nadomesti z novo, če je le ta poškodovana, če je pretekel rok uporabe oz., če začutiš velik upor pri dihanju.
- Zaščita dihal je učinkovita le, če je maska pravilno izbrana, nameščena, in če jo uporabljaš vedno, kadar si izpostavljen onesnaženju.
- **Filter izberi glede na prisotne nevarne snovi v atmosferi.**
- **Izberi filter katerega zahteva varnostni list snovi s katero rokuješ.**
- Pri izbiri filtra preveri rok uporabnosti. Vpiši datum namestitve filtra.
- Pred namestitvijo filtra preberi priložena navodila.
- Zaščitna maska ne dobavlja kisika, zato se ne sme uporabljati v ozračjih, kjer je manj kot 19,5% kisika.

ZAŠČITA

- Maska **varuje pred plini, hlapi, parami, meglicami in prašnimi delci** (odvisno od filtra).
- Glede na naravo dela izberi filter z ustrežno namembnostjo (zaščitna funkcija).

	Oznaka	Barvna oznaka	Zaščita pred
Plini, hlapi, pare, meglice	A	Rjava	Organski hlapi z vreliščem nad 65°C (barve, topila, toluen, MEK, ...)
	AX	Rjava	Organske spojine z vreliščem pod 65°C (acetone, acetaldehid, izobutan, ...)
	B	Siva	Anorganski plini in spojine (klor, vodikov klorid, ...)
	E	Rumena	Kisli hlapi in plini (žveplov dioksid, ...)
	K	Zelena	Amonijak in derivati
Prašni delci	P1	Bela	Delci, katerih koncentracija ne presega 4×MDK
	P2	Bela	Delci, katerih koncentracija ne presega 10×MDK
	P3	Bela	Delci, katerih koncentracija ne presega 20×MDK

MDK – maksimalna dovoljena koncentracija

VZDRŽEVANJE

- Zaščitnemu sredstvu **ne sme biti zmanjšana zaščitna funkcija**.
- **V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se zaščitnega sredstva ne sme uporabljati** in se mora odstraniti iz uporabe.

ČIŠČENJE in SKLADIŠČENJE

- Obrazni del maske obriši z **vlažno krpo, namočeno v toplo vodo z milnico** (temperatura vode ne sme presegati 40°C), in **posuši na sobni temperaturi**.
- Izdelka med čiščenjem **ne smeš potopiti v vodo!**
- Zaščitno sredstvo mora biti hranjeno **v ustrezni atmosferi** in **ne sme biti izpostavljeno kemičnim nevarnostim**.
- Upoštevaj **rok uporabnosti**.

!!! Dokument je splošne narave, zato upoštevaj predvsem navodila proizvajalca !!!